



WMU 836 03

WAB 836B

WAB 836E

WMU 836 03

Kædemotor til VELUX vinduer



Komfort-
ventilation



Brand-
ventilation

2.20

Anvendelsesområde

- kædemotor til VELUX tophængt vindue
- til komfort- og brandventilation
- slaglængde op til 600mm

24V DC kædemotor til betjening af VELUX tophængt vindue type GPL og GPU fra størrelse M06 og VK fra størrelse 045.

Både aluminiumshuset og den rustfast stål kæde er korrosionsbeskyttet.

Specifikationer

- indbygget elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- slaglængde 600mm
- aluminiumshus med rustfast stål kæde

WMU 836 03

Kædemotor til VELUX vinduer

Tekniske data	
Kraft (træk/tryk)	150N / 300N
Slaglængde	600mm
Åbningshastighed	11mm/s (programmerbar op til 14mm/s)
Nominal forsyningsspænding	24V DC (max. 25% ripple)
Driftsspænding	20 - 36V DC
Hvilespænding	max. 36V DC
Strømforbrug	max. 1A
Driftsbetingelser	-5°C - +74°C, max. 90 % relativ fugtighed (ikke kondenserende)
Driftstid	ED 40% (max. 4min. per 10min.)
Materiale	anodiseret aluminiumskabinet med rustfast stålkæde
Farve	eloxeret aluminium (EV1)
Størrelse	650 x 34 x 47mm (B x H x D)
Vægt	2,6kg
Kapslingsklasse	IP32
Brandtest	testet iht. DIN 18232-3, afsnit 3.6 (30 min./300°C)
Levetid	testet med 10.000 åbn-/lukkebevægelser
Levering	motor med 2m tilledning, rammebeslag WAB 836E, motorbeslag WAB 836B 01 samt dækplade for afdækning af håndtagshul
Forbehold	der tages forbehold for tekniske ændringer

Variant	Varenummer
Kædemotor til VELUX-vinduer	WMU 836 03

